

Feuille de données Série 5 DC515SG

Kit carillon sans fil comprenant un carillon mobile avec halo lumineux et un bouton poussoir - Gris

Élégant et peu encombrant, le kit carillon Honeywell Home DC515SG fournit un son de grande qualité et a été conçu pour votre maison et dessiné pour votre style de vie. Il est doté d'un mode Sommeil de manière à pouvoir vous reposer sans être dérangé, tandis que le halo lumineux à 7 couleurs au choix vous avertit de la présence d'un visiteur lorsque le carillon est inaudible.



Contenu du pack:

1 x kit carillon sans fil mobile, 1 x Bouton poussoir sans fil, 1 x Pile CR2032 (3V), 1 x Déclaration de Conformité,

Particularités et avantages clés :

Ne manquez jamais un visiteur ou un livreur - Conservez sur vous le kit carillon mobile, que vous soyez dans la maison ou le jardin ; la technologie Honeywell ActivLink™ fournit une liaison sans fil fiable qui peut atteindre 150 m pour un niveau sonore de 84 dB audible jusqu'à 80 m.

Ne soyez pas dérangé - Grâce au volume réglable et au mode Sommeil/Silence, qui coupe le kit carillon aussi longtemps que vous le désirez ou pendant des périodes fixes de 3, 6, 9 ou 12 heures, aucun membre de la famille ne sera dérangé, que ce soit pendant le visionnage d'un film ou le sommeil.

Alertes visuelles - Le Halo lumineux et la LED clignotante offrent deux moyens discrets mais efficaces pour compléter la mélodie dans les environnements bruyants, ou vous avertir lorsque le carillon ne peut être entendu.

Design révolutionnaire - Compacts et parfaitement dessinés, les kits carillons blancs et gris de la gamme, ont été conçus pour s'harmoniser avec votre maison.

Tranquillité d'esprit - Tranquillité d'esprit pour les visiteurs grâce à la DEL confirmation dont est muni le bouton et tranquillité d'esprit pour vous du fait de la présence de la touche secrète qui commande une mélodie différente, associée aux membres de la famille et aux amis. Pour une tranquillité d'esprit totale, laissez Honeywell ActivLink™ interconnecter le kit carillon avec les accessoires de sécurité Honeywell et les kits d'alarme domestique pour construire un système d'avertissement et d'alarme très personnalisé.

Fiabilité et qualité - Le protocole sans fil Honeywell ActivLink™, 868 MHz, est un moyen innovant qui permet une plus grande couverture, une durée de vie des piles jusqu'à 2 ans et une meilleure fiabilité des connexions. De plus, nos produits sont garantis 2 ans.

Caractéristiques :

kit carillon sans fil mobile

| | |
|--|---|
| Couleur | Gris |
| Montage mural | Option |
| Fréquence / Puissance de transmission / Portée sans fil* | 868MHz/150m |
| Portée sonore (Volume) | 80m (84dB) |
| Mélodies | 9 |
| Son | Commande de volume/Mode Sommeil et Silence/Sirène intérieure |
| Durée d'alarme (minutes) | 2 (Mode Sirène intérieure) |
| Avertissements visuels | Témoin LED/Halo lumineux 8 couleurs/DEL clignotante |
| Couleurs des halos lumineux | Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta, Jaune, Blanc, Ambre |
| Alimentation | Pile: 3 x LR6 (AA) 1.5V - /(non fourni) |
| Durée de vie (années) de la pile | 2 |
| Caractéristiques de la batterie | Témoin de pile faible/Logement des piles facile à ouvrir |
| Nombre maximum d'appareils | 4 x Bouton poussoir sans fil/Détecteur de mouvement sans fil/Détecteur d'ouverture sans fil pour porte et fenêtre |
| Retour aux paramètres d'usine | Oui |
| Température de fonctionnement / Température de stockage | 0°C à +40°C/-20°C à +60°C |
| Dimensions (mm) / Poids (gr) | 70 (h) x 70 (l) x 42.5 (p) / 130 (gr) |
| Attaches | Supports/Cheville Rawl/Vis |

Bouton poussoir sans fil

| | |
|--|--|
| Couleur | Blanc |
| Montage mural | Option |
| Option Pose sans vis (supports autocollants) | Oui |
| Fréquence / Puissance de transmission / Portée sans fil* | 868MHz/200m |
| Avertissements visuels | DEL de confirmation |
| Alimentation | Pile: 1 x CR2032 (3V) - /(fourni) |
| Durée de vie (années) de la pile | 2 |
| Caractéristiques de la batterie | Témoin de pile faible/Logement des piles facile à ouvrir |
| Design du bouton poussoir | Paysage décalé |
| Plaquette signalétique | Oui |
| Classe IP | IP55 |
| Température de fonctionnement / Température de stockage | -20°C à +50°C/-20°C à +60°C |
| Dimensions (mm) / Poids (gr) | 30 (h) x 70 (l) x 16 (p) / 23.5 (gr) |
| Attaches | Supports/Vis/Étiquettes autocollantes |

Coffret

| | |
|---|---------------------------------------|
| Code EAN | 5004100965202 |
| Dimensions du coffret (mm) / Poids (gr) | 216 (h) x 150 (l) x 64 (p) / 390 (gr) |
| Quantité de coffrets standard | 4 |

* Mesure effectuée dans des conditions de champ ouvert, les murs, plafonds et structures métalliques réduiront la portée maximale.