

HS9HUBGPRS

Hub di sicurezza Evohome, con GPRS
per Evohome Security

CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI

- Esclusiva tecnologia wireless bidirezionale sicura brevettata a 868 MHz Honeywell; maggiore portata(1000 m) e maggiore autonomia della batteria.
- Trasmissione dati mediante rete GPRS con antenna integrata.
- Scheda SIM standard con abbonamento di connessione avente una validità di 2 anni.
- Porta Ethernet per connessione IP.
- Fino a 32 periferiche per installazione.
- Rilevamento adattivo del jamming radio.
- L'applicazione Total Connect Comfort International dispone di una funzionalità di verifica visuale senza fili, che consente di visualizzare lo stato della situazione in caso di attivazione di un allarme. Il proprietario dell'abitazione riceve un'email o un SMS (opzionale) di notifica, che gli consente di determinare se si è verificata un'intrusione oppure se si è trattato di un falso allarme.
- Funzione di backup con autonomia di 24 ore in standby, in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.
- Applicazione Total Connect Comfort, per dispositivi iOS e Android, installabile dall'App Store Apple o da GooglePlay. Le applicazioni supportano tutte le funzionalità di sicurezza.
- URL del portale web con supporto alle funzionalità mytotalconnectcomfort.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lingue supportate:

GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese

- Colore: bianco
- Frequenza: 868 MHz
- Portata di ricezione wireless: 1000 m (in campo aperto)
- Durata della batteria: Funzione di standby con autonomia di backup di 24 ore in caso di interruzioni dell'alimentazione
- LED indicatore di batteria scarica
- Rapporti di notifica mediante sistema a LED



CONTENUTO DEL KIT

- 1 hub senza fili con GPRS
- 1 carta SIM
- 1 cavo Ethernet (1 m)
- 4 batterie AA ricaricabili
- 1 adattatore di alimentazione universale con spina EU e UK
- 1 guida rapida all'installazione
- 1 scheda di con codice di attivazione SMS
- 1 guida alla sicurezza e alle condizioni di garanzia
- 1 dichiarazione di conformità CE

INSTALLAZIONE

- Riservato all'uso in ambienti interni.

CARATTERISTICHE MECCANICHE E AMBIENTALI

Temperatura:

Funzionamento: Da - 10°C a +55°C

Dimensioni: 190 x 123 x 35 mm (AxLxP)

Peso prodotto: 170 g (batteria esclusa)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione da 230 V~ a 6,5 V c.c./2 A (include 4 batterie NiMH HR6 da 1,2 V ricaricabili)

PRESTAZIONI

Interfaccia allarmi:

Frequenza operativa RF: 868 MHz
Portata RF: 1000 m (in campo aperto)
Porta Ethernet
per connessione IP
Rilevamento adattivo
del jamming radio
Funzione di backup
con autonomia di 24 ore
in standby in caso
di interruzione
dell'alimentazione di rete

DATI DI IMBALLAGGIO

PRODOTTO SINGOLO

Codice EAN: 5004100969569
Peso: 890g circa
Dimensioni confezione: 240 x 115 x 87 mm

CONFEZIONE STANDARD

Quantità: N/D?

Honeywell Srl

Environmental & Energy Solutions
Via Philips, 12
20900 - Monza (MB) - Italy
Tel: 039 2165 1
<http://www.honeywell.it/home>

Prodotto per conto di Honeywell Technologies Sàrl,
Environmental & Energy Solution Division, Rolle, Z.A.
La Pièce 16, Svizzera, da rappresentanti autorizzati Honeywell GmbH
IT0H-32319444-005A R0416
Soggetto a modifiche senza preavviso
© 2016 Honeywell GmbH